

PROCUT HD

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) для тяжёлых режимов механической обработки металлов

Описание

Procut HD – бесхлорная масляная СОЖ, изготовленная с применением минеральных масел высокой степени очистки и передовых присадочных технологий.

Применение

Масляная СОЖ Procut HD разработана для применения при тяжёлых режимах резания. Предназначена для использования при таких операциях как нарезание резьбы, фрезерование, протягивание.

Может оставлять темные пятна на обработанной поверхности деталей из цветных металлов.

Преимущества

- Пакет присадок оптимизирован для высокой производительности в сложных и ответственных операциях и высокого качества обработки поверхности;
- Обеспечивает экономию благодаря длительному сроку эксплуатации и высокой производительности резки;
- Благодаря своей прозрачности облегчает визуальный контроль за процессом обработки, чем увеличивает производительность труда;
- Не обладает раздражающим запахом.

Типовые характеристики

Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	0,887
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	206
Кинематическая вязкость при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	35,65
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-12

Редакция от 30.09.2022



Petrol Ofisi

Тел.: +7 (495) 572-42-54 | E-mail: tds@petrolofisi.com.ru